

GARAGENMODELLE

STAND 06 | 2025

Modell	Außenmaße in m			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor in m		Tordurchfahrtsmaße Sektionaltor mit Antrieb in m		Nutzfläche in m²	Umbauter Raum in m³
	B	L	H	B	H	B	H		
155	2,85	5,50	2,50	2,36	1,97	2,43	2,01	14,31	39,19
160	2,85	6,00	2,50	2,36	1,97	2,43	2,01	15,66	42,75
170	2,85	7,00	2,50	2,36	1,97	2,43	2,01	18,35	47,68
255	2,98	5,50	2,50	2,49	1,97	2,56	2,01	15,00	40,98
260	2,98	6,00	2,50	2,49	1,97	2,56	2,01	16,41	44,70
270	2,98	7,00	2,50	2,49	1,97	2,56	2,01	19,23	52,57
125	2,85	2,50	2,50	Anbauteil				6,51	17,81
130	2,85	3,00	2,50	Anbauteil				7,85	21,38
135	2,85	3,50	2,50	Anbauteil				9,20	24,94
225	2,98	2,50	2,50	Anbauteil				6,82	18,63
230	2,98	3,00	2,50	Anbauteil				8,23	22,35
235	2,98	3,50	2,50	Anbauteil				9,64	26,08
255 S	2,94	5,50	2,50	2,45	1,97	2,52	2,01	14,84	40,24
260 S	2,94	6,00	2,50	2,45	1,97	2,52	2,01	16,24	43,90
270 S	2,94	7,00	2,50	2,45	1,97	2,52	2,01	19,03	51,21
225 S	2,94	2,50	2,50	Anbauteil				6,75	18,44
230 S	2,94	3,00	2,50	Anbauteil				8,15	22,13
235 S	2,94	3,50	2,50	Anbauteil				9,54	25,81
255 H	2,98	5,50	2,56	2,49	2,06	2,56	2,06	15,00	41,30
260 H	2,98	6,00	2,56	2,49	2,06	2,56	2,06	16,41	45,06
265 H	2,98	6,50	2,56	2,49	2,06	2,56	2,06	17,79	49,59
225 H	2,98	2,50	2,56	Anbauteil				6,82	19,07
230 H	2,98	3,00	2,56	Anbauteil				8,23	22,89
235 H	2,98	3,50	2,56	Anbauteil				9,64	26,70
155 A	2,85	5,50	2,62	2,36	2,10	2,43	2,10	14,28	41,07
160 A	2,85	6,00	2,62	2,36	2,10	2,43	2,10	15,63	44,80
165 A	2,85	6,50	2,62	2,36	2,10	2,43	2,10	16,86	48,54
170 A	2,85	7,00	2,62	2,36	2,10	2,43	2,10	18,33	52,27
125 A	2,85	2,50	2,62	Anbauteil				6,51	18,67
130 A	2,85	3,00	2,62	Anbauteil				7,86	22,40
135 A	2,85	3,50	2,62	Anbauteil				9,21	26,13
255 A	2,98	5,50	2,62	2,49	2,10	2,56	2,10	14,97	42,94
255 B	2,98	5,50	2,98	2,49	2,44	2,56	2,45	14,97	48,84
260 A	2,98	6,00	2,62	2,49	2,10	2,56	2,10	16,39	46,85
260 B	2,98	6,00	2,98	2,49	2,44	2,56	2,45	16,39	53,28
265 A	2,98	6,50	2,62	2,49	2,10	2,56	2,10	17,80	50,75
265 B°	2,98	6,50	2,98	2,49	2,44	2,56	2,45	17,80	57,72

° = Aufstellung nicht mit Versetzfahrzeug möglich

x = Aufstellung Versetzfahrzeug mit Außenangriff gegen Mehrpreis!

∞ = Länge variabel

:: = nicht lieferbar

REKERS

GARAGENMODELLE

STAND 06 | 2025

Modell	Außenmaße in m			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor in m		Tordurchfahrtsmaße Sektionaltor mit Antrieb in m		Nutzfläche in m ²	Umbauter Raum in m ³
	B	L	H	B	H	B	H		
270 A	2,98	7,00	2,62	2,49	2,10	2,56	2,10	19,22	54,65
270 B°	2,98	7,00	2,98	2,49	2,44	2,56	2,45	19,22	62,16
270 C°	2,98	7,00	3,48	::	::	2,56	2,90	19,12	72,59
280 A°	2,98	8,00	2,62	2,49	2,10	2,56	2,10	22,05	62,46
280 B°	2,98	8,00	2,98	2,49	2,44	2,56	2,45	22,05	71,04
280 C°	2,98	8,00	3,48	::	::	2,56	2,90	21,94	82,96
290 B°	2,98	9,00	2,98	2,49	2,44	2,56	2,45	24,76	79,92
290 C°	2,98	9,00	3,48	::	::	2,56	2,90	24,76	93,33
225 A	2,98	2,50	2,62	Anbauteil				6,82	19,52
225 B	2,98	2,50	2,98	Anbauteil				6,82	22,20
230 A	2,98	3,00	2,62	Anbauteil				8,24	23,42
230 B	2,98	3,00	2,98	Anbauteil				8,24	26,64
235 A	2,98	3,50	2,62	Anbauteil				9,65	27,33
235 B	2,98	3,50	2,98	Anbauteil				9,65	31,08
355 A	3,25	5,50	2,62	2,76	2,10	2,83	2,10	16,40	46,83
355 B°	3,25	5,50	2,98	2,76	2,44	2,83	2,45	16,40	53,27
360 A	3,25	6,00	2,62	2,76	2,10	2,83	2,10	17,95	51,09
360 B°	3,25	6,00	2,98	2,76	2,44	2,83	2,45	17,95	58,11
365 A	3,25	6,50	2,62	2,76	2,10	2,83	2,10	19,50	55,35
365 B°	3,25	6,50	2,98	2,76	2,44	2,83	2,45	19,50	62,95
370 A°	3,25	7,00	2,62	2,76	2,10	2,83	2,10	21,05	59,61
370 B°	3,25	7,00	2,98	2,76	2,44	2,83	2,45	21,05	67,80
370 C°	3,25	7,00	3,48	::	::	2,83	2,90	20,95	79,17
380 A°	3,25	8,00	2,62	2,76	2,10	2,83	2,10	24,15	68,12
380 B°	3,25	8,00	2,98	2,76	2,44	2,83	2,45	24,15	77,48
380 C°	3,25	8,00	3,48	::	::	2,83	2,90	24,04	90,48
390 B°	3,25	9,00	2,98	::	::	2,83	2,45	27,13	87,17
390 C°	3,25	9,00	3,48	::	::	2,83	2,90	27,13	101,79
325 A	3,25	2,50	2,62	Anbauteil				7,47	21,29
325 B	3,25	2,50	2,98	Anbauteil				7,47	24,21
330 A	3,25	3,00	2,62	Anbauteil				9,02	25,55
330 B	3,25	3,00	2,98	Anbauteil				9,02	29,06
335 A	3,25	3,50	2,62	Anbauteil				10,75	29,80
335 B	3,25	3,50	2,98	Anbauteil				10,75	33,90
455 A°	3,48	5,50	2,62	::	::	3,06	2,10	17,62	50,15
455 B°	3,48	5,50	2,98	::	::	3,06	2,45	17,62	57,04
460 A°	3,48	6,00	2,62	::	::	3,06	2,10	19,28	54,71
460 B°	3,48	6,00	2,98	::	::	3,06	2,45	19,28	62,22
465 A°	3,48	6,50	2,62	::	::	3,06	2,10	20,95	59,26
465 B°	3,48	6,50	2,98	::	::	3,06	2,45	20,95	67,40
470 A°	3,48	7,00	2,62	::	::	3,06	2,10	22,61	63,82
470 B°	3,48	7,00	2,98	::	::	3,06	2,45	22,61	72,59

GARAGENMODELLE

STAND 06 | 2025

Modell	Außenmaße in m			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor in m		Tordurchfahrtsmaße Sektionaltor mit Antrieb in m		Nutzfläche in m²	Umbauter Raum in m³
	B	L	H	B	H	B	H		
470 C°	3,48	7,00	3,48	::	::	3,06	2,90	22,51	84,77
480 A°	3,48	8,00	2,62	::	::	3,06	2,10	25,94	72,94
480 B°	3,48	8,00	2,98	::	::	3,06	2,45	25,94	82,96
480 C°	3,48	8,00	3,48	::	::	3,06	2,90	25,83	96,88
490 B°	3,48	9,00	2,98	::	::	3,06	2,45	29,15	93,33
490 C°	3,48	9,00	3,48	::	::	3,06	2,90	29,15	108,99
425 A°	3,48	2,50	2,62	Anbauteil				8,03	22,79
425 B°	3,48	2,50	2,98	Anbauteil				8,03	25,93
430 A°	3,48	3,00	2,62	Anbauteil				9,69	27,35
430 B°	3,48	3,00	2,98	Anbauteil				9,69	31,11
435 A°	3,48	3,50	2,62	Anbauteil				11,36	31,91
435 B°	3,48	3,50	2,98	Anbauteil				11,36	36,30
560 A	2,98	6,00	2,62	2,41	2,07	2,50	2,07	16,07	48,81
560 B°	2,98	6,00	2,98	2,41	2,43	2,50	2,45	16,07	53,28
560 C°	2,98	6,00	3,48	::	::	2,50	2,90	16,07	62,22
570 A	2,98	7,00	2,62	2,41	2,07	2,50	2,07	17,77	56,95
570 B°	2,98	7,00	2,98	2,41	2,43	2,50	2,45	17,77	62,16
570 C°	2,98	7,00	3,48	::	::	2,50	2,90	17,77	72,59
580 A°	2,98	8,00	2,62	2,41	2,07	2,50	2,07	21,71	65,08
580 B°	2,98	8,00	2,98	2,41	2,43	2,50	2,45	21,71	71,04
580 C°	2,98	8,00	3,48	::	::	2,50	2,90	21,71	82,96
590 A°	2,98	9,00	2,62	2,41	2,07	2,50	2,07	24,53	73,22
590 B°	2,98	9,00	2,98	2,41	2,43	2,50	2,45	24,53	79,92
590 C°	2,98	9,00	3,48	::	::	2,50	2,90	24,53	93,33
660 A	3,23	6,00	2,62	2,66	2,07	2,75	2,07	17,50	52,91
660 B°	3,23	6,00	2,98	::	::	2,75	2,45	17,50	57,75
660 C°	3,23	6,00	3,48	::	::	2,75	2,90	17,50	67,44
670 A°	3,23	7,00	2,62	2,66	2,07	2,75	2,07	20,57	61,73
670 B°	3,23	7,00	2,98	::	::	2,75	2,45	20,57	67,38
670 C°	3,23	7,00	3,48	::	::	2,75	2,90	20,57	78,68
680 A°	3,23	8,00	2,62	2,66	2,07	2,75	2,07	23,64	70,54
680 B°	3,23	8,00	2,98	::	::	2,75	2,45	23,64	77,00
680 C°	3,23	8,00	3,48	::	::	2,75	2,90	23,64	89,92
690 A°	3,23	9,00	2,62	2,66	2,10	2,75	2,07	26,71	79,36
690 B°	3,23	9,00	2,98	::	::	2,75	2,45	26,71	86,63
690 C°	3,23	9,00	3,48	::	::	2,75	2,90	26,71	101,16
760 A°	3,48	6,00	2,62	::	::	3,00	2,07	18,92	57,00
760 B°	3,48	6,00	2,98	::	::	3,00	2,45	18,92	62,22
760 C°	3,48	6,00	3,48	::	::	3,00	2,90	18,92	72,66
770 A°	3,48	7,00	2,62	::	::	3,00	2,07	22,24	66,50
770 B°	3,48	7,00	2,98	::	::	3,00	2,45	22,24	75,59

GARAGENMODELLE

STAND 06 | 2025

Modell	Außenmaße in m			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor in m		Tordurchfahrtsmaße Sektionaltor mit Antrieb in m		Nutzfläche in m ²	Umbauter Raum in m ³
	B	L	H	B	H	B	H		
770 C°	3,48	7,00	3,48	::	::	3,00	2,90	22,24	84,77
780 A°	3,48	8,00	2,62	::	::	3,00	2,07	25,56	76,00
780 B°	3,48	8,00	2,98	::	::	3,00	2,45	25,56	82,96
780 C°	3,48	8,00	3,48	::	::	3,00	2,90	25,56	96,88
790 A°	3,48	9,00	2,62	::	::	3,00	2,07	28,88	85,50
790 B°	3,48	9,00	2,98	::	::	3,00	2,45	28,88	93,33
790 C°	3,48	9,00	3,48	::	::	3,00	2,90	28,88	108,99
811 AV ^x	4,96	2,48 ∞	2,62	::	::	4,00	2,06		
812 AV ^x	4,96	2,98 ∞	2,62	::	::	4,00	2,06		
813 AV°	4,96	3,48 ∞	2,62	::	::	4,00	2,06		
821 AV ^x	5,46	2,48 ∞	2,62	::	::	4,50	2,06		
822 AV ^x	5,46	2,98 ∞	2,62	::	::	4,50	2,06		
823 AV°	5,46	3,48 ∞	2,62	::	::	4,50	2,06		
831 AV ^x	5,96	2,48 ∞	2,62	::	::	5,00	2,06		
832 AV ^x	5,96	2,98 ∞	2,62	::	::	5,00	2,06		
833 AV°	5,96	3,48 ∞	2,62	::	::	5,00	2,06		
841 AV°	6,46	2,48 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
842 AV°	6,46	2,98 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
843 AV°	6,46	3,48 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
851 AV°	6,96	2,48 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
852 AV°	6,96	2,98 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
853 AV°	6,96	3,48 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
811 BV°	4,96	2,48 ∞	2,98	::	::	4,00	2,30		
812 BV°	4,96	2,98 ∞	2,98	::	::	4,00	2,30		
813 BV°	4,96	3,48 ∞	2,98	::	::	4,00	2,30		
821 BV°	5,46	2,48 ∞	2,98	::	::	4,50	2,30		
822 BV°	5,46	2,98 ∞	2,98	::	::	4,50	2,30		
823 BV°	5,46	3,48 ∞	2,98	::	::	4,50	2,30		
831 BV°	5,96	2,48 ∞	2,98	::	::	5,00	2,30		
832 BV°	5,96	2,98 ∞	2,98	::	::	5,00	2,30		
833 BV°	5,96	3,48 ∞	2,98	::	::	5,00	2,30		
841 BV°	6,46	2,48 ∞	2,98	::	::	5,50	2,30		
842 BV°	6,46	2,98 ∞	2,98	::	::	5,50	2,30		
843 BV°	6,46	3,48 ∞	2,98	::	::	5,50	2,30		
851 BV°	6,96	2,48 ∞	2,98	::	::	5,50	2,30		
852 BV°	6,96	2,98 ∞	2,98	::	::	5,50	2,30		
853 BV°	6,96	3,48 ∞	2,98	::	::	5,50	2,30		

Aufgrund der Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten ist eine Angabe des umbauten Raums und der Nutzfläche nur auf Anfrage möglich.

Kontaktieren Sie uns gerne für Ihr individuelles Angebot unter:

Hotline: 0800-5999332

E-Mail: info@rekers-beton.de

REKERS