

GARAGE MODELLEN

Peildatum 06/2025

Model	Buitenmaten in m			Doorrij-afmetingen Kanteldeur in m		Doorrij-afmetingen Sect.-deur m. aandrijving in m		Nuttig opper- vlak in m ²	Ruimte volume in m ³
	B	L	H	B	H	B	H		
155	2,85	5,50	2,50	2,39	1,97	2,48	2,03	14,31	39,19
160	2,85	6,00	2,50	2,39	1,97	2,48	2,03	15,66	42,75
170	2,85	7,00	2,50	2,39	1,97	2,48	2,03	18,35	47,68
225	2,98	5,50	2,50	2,52	1,97	2,61	2,03	15,00	40,98
260	2,98	6,00	2,50	2,52	1,97	2,61	2,03	16,41	44,70
270	2,98	7,00	2,50	2,52	1,97	2,61	2,03	19,23	52,57
125	2,85	2,50	2,50	Aanbouw				6,51	17,81
130	2,85	3,00	2,50	Aanbouw				7,85	21,38
135	2,85	3,50	2,50	Aanbouw				9,20	24,94
225	2,98	2,50	2,50	Aanbouw				6,82	18,63
230	2,98	3,00	2,50	Aanbouw				8,23	22,35
235	2,98	3,50	2,50	Aanbouw				9,64	26,08
255 S	2,95	5,50	2,50	2,48	1,97	2,57	2,03	14,84	40,24
260 S	2,95	6,00	2,50	2,48	1,97	2,57	2,03	16,24	43,90
270 S	2,95	7,00	2,50	2,48	1,97	2,57	2,03	19,03	51,21
255 S	2,95	2,50	2,50	Aanbouw				6,75	18,44
260 S	2,95	3,00	2,50	Aanbouw				8,15	22,13
270 S	2,95	3,50	2,50	Aanbouw				9,54	25,81
255 H	2,98	5,50	2,56	2,52	2,06	2,58	2,06	15,00	41,30
260 H	2,98	6,00	2,56	2,52	2,06	2,58	2,06	16,41	45,06
265 H	2,98	6,50	2,56	2,52	2,06	2,58	2,06	17,79	49,59
225 H	2,98	2,50	2,56	Aanbouw				6,82	19,07
230 H	2,98	3,00	2,56	Aanbouw				8,23	22,89
235 H	2,98	3,50	2,56	Aanbouw				9,64	26,70
155 A	2,85	5,50	2,62	2,38	2,10	2,48	2,10	14,28	41,07
160 A	2,85	6,00	2,62	2,38	2,10	2,48	2,10	15,63	44,80
165 A	2,85	6,50	2,62	2,38	2,10	2,48	2,10	16,86	48,54
170 A	2,85	7,00	2,62	2,38	2,10	2,48	2,10	18,33	52,27
125 A	2,85	2,50	2,62	Aanbouw				6,51	18,67
130 A	2,85	3,00	2,62	Aanbouw				7,86	22,40
135 A	2,85	3,50	2,62	Aanbouw				9,21	26,13
255 A	2,98	5,50	2,62	2,51	2,10	2,61	2,10	14,97	42,94
255 B	2,98	5,50	2,98	2,51	2,44	2,61	2,45	14,97	48,84
260 A	2,98	6,00	2,62	2,51	2,10	2,61	2,10	16,39	46,85
260 B	2,98	6,00	2,98	2,51	2,44	2,61	2,45	16,39	53,28
265 A	2,98	6,50	2,62	2,51	2,10	2,61	2,10	17,80	50,75
265 B°	2,98	6,50	2,98	2,51	2,44	2,61	2,45	17,80	57,72

GARAGE MODELLEN

Peildatum 06/2025

Model	Buitenmaten in m			Doorrij-afmetingen Kanteldeur in m		Doorrij-afmetingen Sect.-deur m. aandrijving in m		Nuttig opper- vlak in m ²	Ruimte volume in m ³
	B	L	H	B	H	B	H		
270 A	2,98	7,00	2,62	2,51	2,10	2,61	2,10	19,22	54,65
270 B°	2,98	7,00	2,98	2,51	2,44	2,61	2,45	19,22	62,16
270 C°	2,98	7,00	3,48	::	::	2,61	2,97	19,12	72,59
280 A°	2,98	8,00	2,62	2,51	2,10	2,61	2,10	22,05	62,46
280 B°	2,98	8,00	2,98	2,51	2,44	2,61	2,45	22,05	71,04
280 C°	2,98	8,00	3,48	::	::	2,61	2,97	21,94	82,96
290 B°	2,98	9,00	2,98	2,51	2,44	2,61	2,45	24,76	79,92
290 C°	2,98	9,00	3,48	::	::	2,61	2,97	24,76	93,33
225 A	2,98	2,50	2,62	Aanbouw				6,82	19,52
225 B	2,98	2,50	2,98	Aanbouw				6,82	22,20
230 A	2,98	3,00	2,62	Aanbouw				8,24	23,42
230 B	2,98	3,00	2,98	Aanbouw				8,24	26,64
235 A	2,98	3,50	2,62	Aanbouw				9,65	27,33
235 B	2,98	3,50	2,98	Aanbouw				9,65	31,08
355 A	3,25	5,50	2,62	2,78	2,10	2,88	2,10	16,40	46,83
355 B°	3,25	5,50	2,98	2,78	2,44	2,88	2,45	16,40	53,27
360 A	3,25	6,00	2,62	2,78	2,10	2,88	2,10	17,95	51,09
360 B°	3,25	6,00	2,98	2,78	2,44	2,88	2,45	17,95	58,11
365 A	3,25	6,50	2,62	2,78	2,10	2,88	2,10	19,50	55,35
365 B°	3,25	6,50	2,98	2,78	2,44	2,88	2,45	19,50	62,95
370 A°	3,25	7,00	2,62	2,78	2,10	2,88	2,10	21,05	59,61
370 B°	3,25	7,00	2,98	2,78	2,44	2,88	2,45	21,05	67,80
370 C°	3,25	7,00	3,48	::	::	2,88	2,97	20,95	79,17
380 A°	3,25	8,00	2,62	2,78	2,10	2,88	2,10	24,15	68,12
380 B°	3,25	8,00	2,98	2,78	2,44	2,88	2,45	24,15	77,48
380 C°	3,25	8,00	3,48	::	::	2,88	2,97	24,04	90,48
390 B°	3,25	9,00	2,98	::	::	2,88	2,45	27,13	87,17
390 C°	3,25	9,00	3,48	::	::	2,88	2,97	27,13	101,79
325 A	3,25	2,50	2,62	Aanbouw				7,47	21,29
325 B	3,25	2,50	2,98	Aanbouw				7,47	24,21
330 A	3,25	3,00	2,62	Aanbouw				9,02	25,55
330 B	3,25	3,00	2,98	Aanbouw				9,02	29,06
335 A	3,25	3,50	2,62	Aanbouw				10,75	29,80
335 B	3,25	3,50	2,98	Aanbouw				10,75	33,90
455 A°	3,48	5,50	2,62	::	::	3,11	2,09	17,62	50,15
455 B°	3,48	5,50	2,98	::	::	3,11	2,43	17,62	57,04
460 A°	3,48	6,00	2,62	::	::	3,11	2,09	19,28	54,71

GARAGE MODELLEN

Peildatum 06/2025

Model	Buitenmaten in m			Doorrij-afmetingen Kanteldeur in m		Doorrij-afmetingen Sect.-deur m. aandrijving in m		Nuttig oppervlak in m ²	Ruimte volume in m ³
	B	L	H	B	H	B	H		
460 B°	3,48	6,00	2,98	::	::	3,11	2,43	19,28	62,22
465 A°	3,48	6,50	2,62	::	::	3,11	2,09	20,95	59,26
465 B°	3,48	6,50	2,98	::	::	3,11	2,43	20,95	67,40
470 A°	3,48	7,00	2,62	::	::	3,11	2,09	22,61	63,82
470 B°	3,48	7,00	2,98	::	::	3,11	2,43	22,61	72,59
470 C°	3,48	7,00	3,48	::	::	3,11	2,97	22,51	84,77
480 A°	3,48	8,00	2,62	::	::	3,11	2,09	25,94	72,94
480 B°	3,48	8,00	2,98	::	::	3,11	2,43	25,94	82,96
480 C°	3,48	8,00	3,48	::	::	3,11	2,97	25,83	96,88
490 B°	3,48	9,00	2,98	::	::	3,11	2,43	29,15	93,33
490 C°	3,48	9,00	3,48	::	::	3,11	2,97	29,15	108,99
425 A°	3,48	2,50	2,62	Aanbouw				8,03	22,79
425 B°	3,48	2,50	2,98	Aanbouw				8,03	25,93
430 A°	3,48	3,00	2,62	Aanbouw				9,69	27,35
430 B°	3,48	3,00	2,98	Aanbouw				9,69	31,11
435 A°	3,48	3,50	2,62	Aanbouw				11,36	31,91
435 B°	3,48	3,50	2,98	Aanbouw				11,36	36,30
560 A	2,98	6,00	2,62	2,41	2,07	2,50	2,09	16,07	48,81
560 B°	2,98	6,00	2,98	2,41	2,43	2,50	2,47	16,07	53,28
560 C°	2,98	6,00	3,48	::	::	2,50	2,97	16,07	62,22
570 A	2,98	7,00	2,62	2,41	2,07	2,50	2,09	17,77	56,95
570 B°	2,98	7,00	2,98	2,41	2,43	2,50	2,47	17,77	62,16
570 C°	2,98	7,00	3,48	::	::	2,50	2,97	17,77	72,59
580 A°	2,98	8,00	2,62	2,41	2,07	2,50	2,09	21,71	65,08
580 B°	2,98	8,00	2,98	2,41	2,43	2,50	2,47	21,71	71,04
580 C°	2,98	8,00	3,48	::	::	2,50	2,97	21,71	82,96
590 A°	2,98	9,00	2,62	2,41	2,07	2,50	2,09	24,53	73,22
590 B°	2,98	9,00	2,98	2,41	2,43	2,50	2,47	24,53	79,92
590 C°	2,98	9,00	3,48	::	::	2,50	2,97	24,53	93,33
660 A	3,23	6,00	2,62	2,66	2,07	2,75	2,09	17,50	52,91
660 B°	3,23	6,00	2,98	::	::	2,75	2,47	17,50	57,75
660 C°	3,23	6,00	3,48	::	::	2,75	2,97	17,50	67,44
670 A°	3,23	7,00	2,62	2,66	2,07	2,75	2,09	20,57	61,73
670 B°	3,23	7,00	2,98	::	::	2,75	2,47	20,57	67,38
670 C°	3,23	7,00	3,48	::	::	2,75	2,97	20,57	78,68
680 A°	3,23	8,00	2,62	2,66	2,07	2,75	3,09	23,64	70,54
680 B°	3,23	8,00	2,98	::	::	2,75	2,47	23,64	77,00
680 C°	3,23	8,00	3,48	::	::	2,75	2,97	23,64	89,92

GARAGE MODELLEN

Peildatum 06/2025

Model	Buitenmaten in m			Doorrij-afmetingen Kanteldeur in m		Doorrij-afmetingen Sect.-deur m. aandrijving in m		Nuttig opper- vlak in m ²	Ruimte volume in m ³
	B	L	H	B	H	B	H		
690 A°	3,23	9,00	2,62	2,66	2,07	2,75	2,09	26,71	79,36
690 B°	3,23	9,00	2,98	::	::	2,75	2,47	26,71	86,63
690 C°	3,23	9,00	3,48	::	::	2,75	2,97	26,71	101,16
760 A°	3,48	6,00	2,62	::	::	3,00	2,09	18,92	57,00
760 B°	3,48	6,00	2,98	::	::	3,00	2,47	18,92	62,22
760 C°	3,48	6,00	3,48	::	::	3,00	2,97	18,92	72,66
770 A°	3,48	7,00	2,62	::	::	3,00	2,09	22,24	66,50
770 B°	3,48	7,00	2,98	::	::	3,00	2,47	22,24	75,59
770 C°	3,48	7,00	3,48	::	::	3,00	2,97	22,24	84,77
780 A°	3,48	8,00	2,62	::	::	3,00	2,09	25,56	76,00
780 B°	3,48	8,00	2,98	::	::	3,00	2,47	25,56	82,96
780 C°	3,48	8,00	3,48	::	::	3,00	2,97	25,56	96,88
790 A°	3,48	9,00	2,62	::	::	3,00	2,09	28,88	85,50
790 B°	3,48	9,00	2,98	::	::	3,00	2,47	28,88	93,33
790 C°	3,48	9,00	3,48	::	::	3,00	2,97	28,88	108,99
811 AV ^x	4,96	2,48 ∞	2,62	::	::	4,00	2,06		
812 AV ^x	4,96	2,98 ∞	2,62	::	::	4,00	2,06		
813 AV°	4,96	3,48 ∞	2,62	::	::	4,00	2,06		
821 AV ^x	5,46	2,48 ∞	2,62	::	::	4,50	2,06		
822 AV ^x	5,46	2,98 ∞	2,62	::	::	4,50	2,06		
823 AV°	5,46	3,48 ∞	2,62	::	::	4,50	2,06		
831 AV ^x	5,96	2,48 ∞	2,62	::	::	5,00	2,06		
832 AV ^x	5,96	2,98 ∞	2,62	::	::	5,00	2,06		
833 AV°	5,96	3,48 ∞	2,62	::	::	5,00	2,06		
841 AV°	6,46	2,48 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
842 AV°	6,46	2,98 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
843 AV°	6,46	3,48 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
851 AV°	6,96	2,48 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
852 AV°	6,96	2,98 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
853 AV°	6,96	3,48 ∞	2,62	::	::	5,50	2,06		
811 BV°	4,96	2,48 ∞	2,98	::	::	4,00	2,25		
812 BV°	4,96	2,98 ∞	2,98	::	::	4,00	2,25		
813 BV°	4,96	3,48 ∞	2,98	::	::	4,00	2,25		
821 BV°	5,46	2,48 ∞	2,98	::	::	4,50	2,25		
822 BV°	5,46	2,98 ∞	2,98	::	::	4,50	2,25		
823 BV°	5,46	3,48 ∞	2,98	::	::	4,50	2,25		

Wegens de veelvuldige
combinatiemogelijkheden is
een weergave van nuttig
oppervlak en ruimte volume
alleen op aanvraag mogelijk.

GARAGE MODELLEN

Peildatum 06/2025

Model	Buitenmaten in m			Doorrij-afmetingen Kanteldeur in m		Doorrij-afmetingen Sect.-deur m. aandrijving in m		Nuttig opper- vlak in m ²	Ruimte volume in m ³
	B	L	H	B	H	B	H		
831 BV°	5,96	2,48 ∞	2,98	::	::	5,00	2,25		
832 BV°	5,96	2,98 ∞	2,98	::	::	5,00	2,25		
833 BV°	5,96	3,48 ∞	2,98	::	::	5,00	2,25		
841 BV°	6,46	2,48 ∞	2,98	::	::	5,50	2,25		
842 BV°	6,46	2,98 ∞	2,98	::	::	5,50	2,25		
843 BV°	6,46	3,48 ∞	2,98	::	::	5,50	2,25		
851 BV°	6,96	2,48 ∞	2,98	::	::	5,50	2,25		
852 BV°	6,96	2,98 ∞	2,98	::	::	5,50	2,25		
853 BV°	6,96	3,48 ∞	2,98	::	::	5,50	2,25		

Wegens de veelvuldige
combinatiemogelijkheden is
een weergave van nuttig
oppervlak en ruimte volume
alleen op aanvraag mogelijk.